



DDF1500E



DDF1500P

DeLaval viilennyspuhallin DDF1500

DDF1500 on viilennyspuhallin lehmille. Lehmän iholle suunnattu suuri ilmannoisuus auttaa estämään lämpöstressiä lämpiminä kausina. Välttämällä lämpöstressiä lehmä voi ylläpitää maidontuotantoa, hedelmällisyyttä ja rehun hyväksikäyttöä mihin vuoden aikaan tahansa. Viimeisimmän viilennyspuhallin teknologian ja DeLavalin viilennyspuhallinten ainutlaatuisen rungon ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa. Puhallinta voidaan käyttää ON/OFF-ohjauksella tai lämpötilan mukaan automaattisesti säätävällä ohjauksella. DDF1500 puhaltimia on saatavana E- ja P-mallina. E-malli on kehitetty energiatehokkaaksi versioksi, kun tarvitaan pienempää ilmannopeutta. P-malli on suunniteltu tehokkaaksi puhaltimeksi silloin kun tarvitaan suurta viilennystehoa.

- ✓ Korkea energiatehokkuus
- ✓ Matala melutaso
- ✓ Suuri viilennyskapasiteetti



Hedelmällisyyden tehokkuus



Maidontuotannon tehokkuus

DeLaval viilennyspuhallin DDF1500

Viilennyksen suunnittelu

- DDF1500E - kun vähempikin puhallusteho riittää, 1,5 m/s. Sopii mm.
- Sekoittamaan ilmaa (vain puhaltimet) makuualueella, jossa on kaksi parsiriviä
- Lehmien viilennykseen pienillä odotusalueilla tai ruokinta-alueilla
- Syväkuivikealueella

DDF1500P, kun tarvitaan enemmän puhallustehoa, 3 m/s.

Oikea kulma (12-15 astetta) ilmanvaihdon ja viilennyksen toimimiseksi.

Viilennyspuhallinten käyttö edesauttaa parempaa lehmäliikennettä pihatossa sekä rehun hyväksikäyttöä.

DeLavalin viilennys tukee lehmien pitkäikäisyyttä, koska se auttaa ylläpitämään korkeaa maidontuotantoa, hedelmällisyyttä ja rehun hyötysuhdetta.



Tekniset tiedot	DDF1500E	DDF1500P
Puhallinten sijoittelu - käytävillä 1,5 m/s	15 m	20 m
Puhallinten sijoittelu - ruokintapöydällä ja odotusalueilla, 3 m/s	12 m	15 m
Siivikko	3-siipinen	5-siipinen
Maksimivirta (A)	3,8 / 2,15	5,1 / 2,9
Puhaltimen energiankulutus (W)	880	1330
Kapasiteetit 0 Kpa (M3/h)	33.000	42.500
Melutaso 7 m (dB(A))	66	68
ErP N	44	44,7

