


DeLaval körforgós megoldások

DeLaval E100 körforgós fejőház


Biztonságos és kényelmes fejés, akár egyetlen fejőssel.

ComfortBail Komfortos tehénállás



- Alacsony profilú elválasztókorlátok
- Állás és fej elválasztó korlátok
- Nincs látást korlátozó részegység a tehének előtt
- Vízszintes munkahengerek az erőteljes fejőkészülék levételhez
- Kelyhek leengedése a hídnál a zavartalan tehénforgalomért
- Opcionális tehénvisszatartó rendszer
- Opcionális etetővályúk
- Lábterpesztők

Cockpit Vezérlőpult



- RC3 vezérlő a teljes platform irányításához
- Audiovizuális riasztások
- Zsúfolókapu vezérlés
- DelPro összeköttetés az IDD érintőképernyőn
- Akár 4 kamera képe az IDD kijelzőn
- MA200 új generációs fejéspontvezérlők, 3+1 gombos modul programozható funkciókkal

FastLane Gyors folyosó



- Akár 1,5 tehén széles bejárat a gyors tehénforgalom érdekében
- Éles fordulók nélküli kilépés és kijárat terület
- Opcionális gumi padozat
- Folyamatos tehénforgalom
- Jó rálátás a többi tehénre
- Nagy áteresztőképességre tervezett ki- és bejárat

Előre
egyeztetett
szerviz-
költségek

Alacsony
víz-
fogyasztás

Akár
1,5
tehén széles bejárat
a folyamatos feltöltés
érdekében

Alacsony
munkaerő-
igény

Nagy
áteresztő-
képesség
akár
1 fejőssel

Forgási
sebesség
szabályozása
termelő-
csoportok
szerint


Gyors
kilépés a
platformról

Ultragyors
kifejés
(Evanza)

DeLaval E300 körforgós fejőház


Gyors, hatékony, biztonságos és nyugodt fejés – folyamatos tehenforgalommal.

FastBail Gyors tehenállás




- A tehenek számára kényelmes állásszerkezet
- Akár 1,5 tehen széles bejárat a gyors feltöltéshez
- Tömítő iránybantartó kar
- Kiváló pozíció a kényelmes és gyors fejéshez
- Alacsony profilú állásszerkezet
- Az állatok fejés közben rálátnak egymásra

Cockpit Vezérlőpult



- RC3 vezérlő a teljes platform irányításához
- Adiovizuális riasztások
- Zsúfolókapu vezérlése
- DelPro összeköttetés az IDD érintőképernyőn
- Akár 4 kamera képe az IDD kijelzőn
- MA200 új generációs fejéspontvezérlők, 3+1 gombos modul programozható funkciókkal

FastExit Gyors kilépés



- 15 fokban elhelyezkedő állások a gyors kilépésért
- Alacsony profilú állásszerkezet – a tehenek el tudják fordítani fejük a kabinet fölött
- A kilépő öböl megkönnyíti a kilépést
- A kijárat és bejárat közötti paravánnak köszönhetően az állatok nem látják egymást, ami zavartalan tehenforgalmat biztosít
- Opcionális gumipadozat

Akár

1

személy
is végezheti
a fejést

Akár
30%-kal
gyorsabb
kilépés

Nagy
hatékonyság,
akár
1500 kg/óra
tej fejősnként*

Akár
7%-kal
rövidebb
fejési idő
(Evanza)

**Jobb
tőgyegészség:**
opcionális
automatikus
utófertőtlenítés és
kehelymosás

Akár
27%-kal
nagyobb
átesztető-
képesség

*Teljes munkaidő egyenérték
Teszt és referencia telepek adatai alapján,
korábbi DeLaval körforgós fejőházakhoz viszonyítva.

DeLaval TSR tőgyfertőtlenítő robotkar

Automatikus utófertőtlenítő rendszer körforgós fejőberendezésekhez.

Miért a TSR?



- Munkaerő megtakarítás - kisebb munkaköltség
- Kiváló tőgyfertőtlenítés – precíz permetezés
- Optimalizált tőgyfertőtlenítő szer felhasználás – mindig a legjobb eredménnyel
- Biztonságos környezet a dolgozók számára

Mi a TSR?



- DeLaval InSight™ kameratechnológia
- Elő- és utófertőtlenítés lehetősége
- Intelligens működés
- Változtatható permetezési minta és szórási mennyiség
- Csendes és kíméletes működés
- Öntisztítási funkció
- 24/7 működésre tervezve
- Kompatibilis az összes DeLaval körforgós fejőberendezéssel

Hogyan működik?



- A tehénállás a TSR működési területéhez fordul.
- A TSR ellenőrzi, hogy van-e tehén az állásban.
- A TSR ellenőrzi a lábak közötti távolságot. Ha megfelelő, a karvég a tőgy alá mozog.
- A kamerarendszer azonosítja a tőgyet.
- A kar 3 szórófejjel egyenként fertőtleníti a tőgybimbókat.
- A kar visszalép és megtisztítja a kamerát.
- A TSR készen áll a következő tehén fertőtlenítésére.
- Egy tehén minimum 7 mp = maximum 514 tehén/óra

Akár
99%-os
tőgybimbó-
fedés

Akár
98%-os
pontosság

7
másodperc
tehenenként

Intelligens
fertőtlenítés

Akár
514
tehen/óra

Önálló rendszer,
más gyártók
fejőházaiban is
beszerelhető

8
különböző
permetezési
minta