


DeLaval E100 körforgós fejőház

Biztonságos és kényelmes fejés, akár egyetlen fejőssel.

ComfortBail™

Komfortos
tehénállás



- Alacsony profilú elválasztókorlátok
- Állás és fej elválasztó korlátok
- Nincs látást korlátozó részegység a tehenek előtt
- Vízszintes munkahengerek az erőteljes fejőkészülék levételhez
- Kelyhek leengedése a hídnál a zavartalan tehenforgalomért
- Opcionális tehenviszatarató rendszer

Cockpit™


Vezérlőpult



- RC3 vezérlő a teljes platform irányításához
- Audiovizuális riasztások
- Zsúfolókapu vezérlés
- DelPro™ összeköttetés az IDD érintőképernyőn
- Akár 4 kamera képe az IDD kijelzőn
- MA200 új generációs fejéspontvezérlők, 3+1 gombos modul programozható funkciókkal

FastLane™

Gyors folyosó



- Akár 1,5 tehén széles bejárat a gyors tehenforgalom érdekében
- Éles fordulók nélküli kilépés és kijárat terület
- Opcionális gumipadozat
- Folyamatos tehenforgalom
- Jó rálátás a többi tehenre
- Nagy áteresztőképességre tervezett ki- és bejárat

Akár
1,5

tehén széles bejárat
a folyamatos
feltöltés
érdekében

Nagy
áteresztő-
képesség
akár
1 fejőssel

Forgási
sebesség
szabályozása
termelő-
csoportok
szerint

Alacsony
víz-
fogyasztás

Gyors
kilépés a
platform-
ról

Alacsony
munkaerő-
igény

Előre
egyeztetett
szerviz-
költségek


Ultragyors
kifejés
(Evanza™)

Teszt és referencia telepek adatai alapján,
korábbi DeLaval körforgós fejőházakhoz viszonyítva.

DeLaval E300 körforgós fejőház

Gyors, hatékony, biztonságos és nyugodt fejés – folyamatos tehenforgalommal.

FastBail™ Gyors tehénállás




- A tehenek számára kényelmes állásszerkezet
- Akár 1,5 tehen széles bejárat a gyors feltöltéshez
- Tömlő iránybantartó kar
- Kiváló pozíció a kényelmes és gyors fejéshez
- Alacsony profilú állásszerkezet
- Az állatok fejés közben rálátnak egymásra
- Integrált technológiai elemek

Cockpit™ Vezérlőpult



- Új RC3 vezérlő a teljes platform vezérléséhez
- Audiovizuális riasztások
- Információk a biztonsági berendezések aktiválásáról
- Információ az egyes fejőállásokról
- DelPro™ csatlakozás IDD érintőképernyőn
- Akár 4 kamera csatlakoztatása az IDD-kijelzőhöz

FastExit™ Gyors kilépés



- A kilépő öböl megkönnyíti a tehenek kilépését
- Az alacsony profilú állások lehetővé teszik a tehenek számára, hogy könnyebben forduljanak ki
- Minimális lépések hátrafelé – a tehen természetesebben mozog kilépéskor
- A kilépő oldalon a tehenek nem látják belépő társaikat, így a zavartalan tehenforgalom biztosított
- Opcionális gumipadozat

Akár
30%-kal
gyorsabb
kilépés

Akár
1
személy
is végezheti
a fejést

Nagy
hatékonyság,
akár
1500 kg/óra
tej fejősön-
ként*

Akár
7%-kal
rövidebb
fejési idő
(Evanza™)

Akár
27%-kal
nagyobb
áteresztő-
képesség

Egyszerű,
automatikus
megoldások a
jobb tőgyhigiénia
érdekében

*Teljes munkaidő egyenérték
Teszt és referencia telepek adatai alapján,
korábbi DeLaval körforgós fejőházakhoz viszonyítva.

DeLaval E500 körforgós fejőház

Az E500 a legnagyobb teljesítményű következő generációs körforgós fejőrendszerünk. Nagy teherbírású, kiváló minőségű anyagokból készül és magas fejési teljesítményt nyújt. A nagy áteresztőképesség és az alacsony üzemeltetési költségek gyors megtérülést eredményeznek.

FastBail™ & FastExit™ Nagyobb teljesítmény



- Tehénbarát kialakítás éles sarkok nélkül
- Rozsdamentes acél állások
- 15°-os állás a könnyű és gyors belépéshez
- A kilépési ív segít a teheneknek elhagyni a platformot
- Az alacsony profilú kilépő öböl lehetővé teszi a tehenek számára, hogy könnyebben forduljanak
- Mechanikus kar a fejőkészülék jobb pozicionálásához

Cockpit™ Vezérlőpult



- RC5 vezérlő a teljes platform kezeléséhez
- Beépített másodlagos tartalék számítógép
- Audiovizuális riasztások
- Megjeleníti, mely biztonsági berendezések aktiválódtak
- Információk az egyes állásokról
- DelPro™ csatlakozás az IDD érintőképernyőhöz
- Akár 4 kameracsatlakozás az IDD-kijelzőhöz
- MA200 – a következő generációs automatizálás

WorkSure™ Folyamatos működés



- Nagy teherbírású, kiváló minőségű, tartós, robusztus alkatrészek
- Nagy áteresztőképességre tervezve
- Minimális szervizigény, egyszerű szervizelhetőség
- Beépített biztonsági tartalék rendszerek
- Biztonságos munkakörnyezet
- 24/7 üzemeltetési lehetősége

Akár
30%-kal
nagyobb
áteresztő-
képesség*

Nagy
hatékonyság,
akár
6545 kg/óra
tej fejősönként*

Áteresztő-
képessége
akár
1066
tehén/óra*

Akár
24/7
működés

Akár
1,5 tehén
széles bejárat
a folyamatos
feltöltés
érdekében

Elérhető
14
különböző
méretben

*Teljes munkaidős egyenérték

A teszt- és referenciahely-adatok alapján, 128 állással

** A korábbi DeLaval megoldásokkal összehasonlítva

DeLaval TSR tőgyfertőtlenítő robotkar

Automatikus tőgyfertőtlenítő rendszer körforgós fejőberendezésekhez elő- és utópermetezésre.

Miért a TSR?



- Munkaerő megtakarítás – kisebb munkaköltség
- Kiváló tőgyfertőtlenítés – precíz permetezés
- Optimalizált tőgyfertőtlenítő szer felhasználás – mindig a legjobb eredménnyel
- Biztonságos környezet a dolgozók számára

Mi a TSR?



- DeLaval InSight™ kameratechnológia
- Elő- és utófertőtlenítési lehetőség
- Intelligens működés
- Változtatható permetezési minta és szórási mennyiség
- Csendes és kíméletes működés
- Öntisztítási funkció
- 24/7 működésre tervezve
- Kompatibilis az összes DeLaval körforgós fejőberendezéssel

Hogy működik?



- A TSR ellenőrzi, hogy vannak-e tehenek az állásban
- A kamerarendszer azonosítja a tőgyet
- A kar egyenként fertőtleníti a tőgybimbókat
- A kar visszahúzza és megtisztítja a kamerát
- A TSR készen áll a következő tehen következő tehen fertőtlenítésére
- Egy TSR2 képes 6 másodpercenként ellátni egy tehenet, vagy óránként 600 tehenet

Akár
99%-os
tőgybimbó-
fedés

Akár
98%-os
pontosság

6
másodperc
tehenenként

Intelligens
fertőtlenítés

Akár
600
tehen/óra

Állványra
szerelt kialakítás
– alacsonyabb
üzemeltetési
költségek

8
különböző
permetezési
minta