

# Bringen Sie Ihre Milch in Bewegung DeLaval Kälbermilchmobil CMM



Tankwagen 100 Liter



Kombiwagen 180 Liter  
mit optionalem Antrieb

## DeLaval Kälbermilchmobil CMM - mischen, erwärmen, transportieren und ausdosieren

**Kälber in Einzelboxen oder Iglus mit Tränke zu versorgen war bisher zeitaufwändig und anstrengend. Mit dem Kälbermilchmobil erleichtern Sie das Mixen, Erwärmen, Transportieren und Ausdosieren der Tränke.**

Das Kälbermilchmobil ist in zwei Größen - 100 und 180 l - lieferbar. Je nach Bedarf kann man zwischen 4 Ausstattungsvarianten wählen:

Der **Tankwagen** ist ein reines Transportgerät, während der **Heizungswagen** zusätzlich über ein schonendes Warmwasserbad unter dem Milchtank verfügt. Der **Mixerwagen** ist ein Tankwagen mit zusätzlichem Hochleistungsmixer zum Anmischen von Milchaustauscher. Der **Kombiwagen** vereinigt alle 3 Funktionen als Alleskönner.

Die Kälbermilchmobile haben ein robustes Fahrgestell aus Edelstahl mit großvolumigen, luftbereiften Rädern. Der leicht zu reinigende Edelstahl-Milchtank, der leistungsstarke Mixer und die Milchheizung sorgen für eine schnelle und optimale Tränkezubereitung. Der liegende Tank ermöglicht einen guten Zugang und eine einfache Reinigung.

### Heizung

Die Heizung im Heizung- und Kombiwagen sichert die richtige Ausgabetemperatur der Milch durch ein unter dem Milchtank angebrachtes Warmwasserbad. Die Tränke wird schonend auf der gewünschten Temperatur gehalten, ohne dass die Milch anbrennt.

Eine Temperaturanzeige gehört ebenfalls zur Serienausstattung.

### Mixer

Der leistungsstarke Mixer im Mixer- und Kombiwagen sorgt für ein homogenes Mischergebnis bei allen handelsüblichen Milchaustauschern.

### Optionen

#### Dosierpumpen

Als Option sind eine akkubetriebene Dosierpumpe mit Handbetätigung sowie eine Dosierpumpe mit Portionssteuerung verfügbar. Hierbei wird per

Wahlschalter die benötigte Litermenge Tränke eingestellt und auf Knopfdruck ausgegeben.

#### Externer Wärmetauscher

Mit dem separaten Wärmetauscher wird gekühlte Milch schnell auf Tränketemperatur erhitzt.

#### Fahrtrieb

Ein optionaler Fahrtrieb mit Sicherheitsschaltung bei der 180 l Version sorgt für zusätzlichen Schub. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos regeln.

Tankgrößen und Abmessungen		100 Liter	180 Liter
Tank- und Mixerwagen	Länge in cm	95	140
	Breite in cm	67	67
	Höhe in cm	100	110
Heizungs- und Kombiwagen	Länge in cm	110	150
	Breite in cm	67	67
	Höhe in cm	100	110
Elektrische Leistung		100 Liter	180 Liter
Mixerwagen/Kombiwagen	Mixer	0,37 kW / 230 V	0,37 kW / 230 V
Heizungswagen/Kombiwagen	Heizung	3 kW / 400 V	10 kW / 400 V
Kombiwagen mit Antrieb	Mixer Heizung		0,37 kW 4,5 kW

Mixer

Dosierpumpe m. Portionssteuerung

Optionelle Abdeckung (Kombiwagen 180 L)

Optioneller Fahrtrieb (Kombiwagen 180 L)

