

Mettez votre lait en mouvement

Milkmobile DeLaval CMM



Chariot citerne
100 litres



Chariot combi citerne 180 litres
avec entraînement en option

Milkmobile DeLaval CMM – mixer, chauffer, transporter et distribuer les doses

Jusqu'à ce jour, abreuver des veaux en boxes isolés ou dans des igloos était un travail long et fastidieux. Avec le milkmobile DeLaval CMM votre travail est nettement simplifié, le mixage, le chauffage, le transport et la distribution des doses sont plus faciles que jamais.

Le milkmobile DeLaval CMM est disponible en deux tailles, 100 litres et 180 litres. Il est livrable en 4 exécutions différentes, au choix selon vos besoins: le **chariot citerne** est un simple moyen de transport alors que le **chariot citerne chauffant** dispose d'un bain-marie sous la cuve pour chauffer le lait avec ménagement. Le **chariot citerne mixer** est muni d'un mixer très performant pour la préparation des laits de substitution. Le **chariot citerne combi**, très polyvalent réunit les 3 fonctions décrites ci-dessus.

Les milkmobiles CMM sont pourvus d'un châssis robuste en acier spécial avec de grandes roues à pneus gonflables. La citerne en acier inoxydable facile à nettoyer, le mixer très performant et le chauffage du lait garantissent la préparation rapide et optimale du mélange d'abreuvement. La cuve couchée facilite l'accès et simplifie le nettoyage.

Chauffage

Le chauffage des chariots chauffant et combi assure une température de distribution idéale du lait grâce au bain-marie installé sous la cuve. La température souhaitée est maintenue sans que le lait ne s'attache ou brûle au fond.

L'exécution de série est munie d'un affichage thermique.

Mixer

Le mixer, très performant, des chariots mixer et combi assure un mélange homogène lors de la préparation des poudres de substitution de lait disponibles dans le commerce.

Options

Pompes de dosage

En option, Il est possible d'obtenir une pompe de dosage manuelle fonctionnant par accumulateur ou une pompe de distribution par portions. Cette

option, permet de définir le nombre de litres souhaités pour une portion au moyen d'un boîtier de commande, il est alors possible de la distribuer sur une simple pression de bouton.

Echangeur de chaleur externe

L'échangeur de chaleur séparé permet de réchauffer rapidement à bonne température du lait ayant été réfrigéré au préalable.

Entraînement de transport

Un entraînement de transport avec interrupteur de sécurité est disponible en option pour les chariots de 180 litres. Il fournit une poussée supérieure. La vitesse est réglable par paliers.

Mesures et taille des citernes		100 litres	180 litres
Chariots citerne et mixer	Longueur en cm	95	140
	Largeur en cm	67	67
	Hauteur en cm	100	110
Chariots chauffant et combi	Longueur en cm	110	150
	Largeur en cm	67	67
	Hauteur en cm	100	110
Puissance électrique		100 litres	180 litres
Chariots mixer et combi	Mixer	0,37 kW / 230 V	0,37 kW / 230 V
Chariots chauffant et combi	Chauffage	3 kW / 400 V	10 kW / 400 V
Chariot combi avec entraînement	Mixer Chauffage		0,37 kW 4,5 kW

Mixer

Pompe de dosage avec distributeur de portions

Couvercle en option (pour chariot combi 180 l.)

Entraînement de transport en option (chariot combi 180 l.)

