

Gårdskamera FMC-IP1

Gir deg unike muligheter for overvåking



Art nr

87472701	Gårdskamera FMC-IP1
87472802	Antenne med 7 dBi

DeLaval gårdskamera FMC-IP1 er et kamerasystem i HD beregnet for fjøs/staller eller områder utendørs, FMC-IP1 er utviklet spesielt for vanskelige fjøsforhold. Med programmet til kameraet kan du se ett eller flere områder samtidig.

Et kamerakit består av følgende:

- Trådløs IP-kamera
- 12 V adapter for utendørs bruk
- Adapterkabel
- 5 dBi vinklet antenne
- Y-kabel til router og kameratilkobling
- 10 meter forlengelseskabel
- 1 meter Ethernet-kabel
- Skruer og plugg
- Hurtigguide

Fordeler

- Oversikt i fjøset/stallen – gir trygghet
- Overvåke automatiske systemer for å se at de går som de skal
- Kalving: Ved å se når kalvingen skjer, kan du ved behov raskt gripe inn. Du kan se om kalven reiser seg opp og begynner å spise
- Overvåke besetningen uten å forstyrre
- Enkelt å flytte kameraet dit hvor det trengs mest for øyeblikket. F.eks. ved korn tørken under innhøstingen

Egenskaper

- Trådløst IP-kamera for overvåking i fjøs og stall
- HD-kvalitet
- 90° vinkel på kameralinsen
- Du kan overvåke via PC eller smart-enheter
- Bevegelsesaktiviering og innspillingsfunksjon
- Overvåking i mørket
- Enkel montering
- Enkelt å legge til flere kameraer i samme system

Tekniske data

Kamera FMC60-IP1	
Maks. oppløsning	1280 x 720 pixler
Maks. bildefrekvens	30 fps
Vinkel på kameralinse	90°
Sendingsfrekvens	2.412-2.462 Ghz
Bildesensor	6.35 mm (1/4") CMOS
Min. belysning	1.0 Lux (0 Lux in night vision mode)
Infrarødt område om natten	12 m
Strømforsyning	DC 12 V
Arbeidstemperatur	-20 til +60°C
Advarselstemperatur	-20 til +60°C
IP-klasse kamera	IP66
IP-klasse adapter	IP44
Trådløs teknologi	IEEE802. 11b/g/n
Sikkerhet	WEP (64/128 bit), WPA-PSK (AES/TKIP, WPA2-PSK (AES/TKIP)
SD-kort support	16 Mb-128 Gb (SDXX microSD)
Vekt	334 g
Dimensjoner	Ø 51 x 105 mm
Samtidig visning	16
Strømforbruk (infrarødt avstengt - 200 mA)	2.4 W
Strømforbruk (infrarødt på - 400 mA)	4.8 W