



DeLaval OptiWagon™

Maak het Optimat voersysteem compleet met de OptiWagon. Deze voerwagen volgt automatisch zijn route. De voerwagen maakt het mogelijk om in verschillende groepen te voeren in dezelfde stal. Hij zorgt voor een mooie egale en nauwkeurige verdeling van het voer op de voergang. Het voersysteem geeft zo een totale controle over de bereiding van het voer tot het uitdosereren. De OptiWagon is in staat om de hoeveelheid voer in kleine porties over de gehele dag te verdelen. Dit zorgt voor minder concurrentie aan het voerhek en daardoor voor meer rust in de stal.

- Nauwkeurig voeren
- Meerdere voerbeurten per dag
- Volledig geautomatiseerd

DeLaval OptiWagon™

Beter voor de koeien

De Optimat maakt het mogelijk om koeien gezonder te maken door regelmatig te voeren en het voer in de juiste vorm voor de koeien te brengen. Dit zorgt voor een stabiele pH-waarde van de pens. Het is veel rustiger in de stal en er is minder lawaai tijdens het voeren. Door de regelmaat is er ook minder concurrentie aan het voerhek.

Beter voor uzelf

Terwijl Optimat™ het voer klaarmaakt voor verdeling door OptiWagon, kunt u uw tijd elders besteden. OptiWagon doet het werk zonder lawaai en met minder onderbreking. De extra rustige omgeving is uitstekend voor het welzijn van de koeien en het herkauwproces. Met als resultaat een verbeterde werkomgeving voor werknemers en koeien.

Beter voor de portemonnee

Het Optimat systeem zorgt niet alleen voor minder restvoer. Het zorgt er ook voor dat het kostbare voer wordt omgezet in meer melk en een gezonde veestapel.

De Optimat kan dus helpen met het verhogen van de productie per koe, het verbeteren van het vruchtbaarheidsmanagement en het verlagen van de dierenartskosten. Dit levert een langere productieve levensduur op en daarmee een hoger bedrijfsresultaat.



Technische gegevens

Inhoud (nominaal)	2,5 m ³
Maximaal aantal koeien	425 melkkoeien
Snelheid	3,5 km/h (transport), 1-1,9 km/h (distributie)
Maximale actieradius van de wagen	tot 12 km/dag
Non-stop opladen	5u / 24u
Stroomvoorziening	4x12 V GEL batterijen (24 V DC)
Maximaal aantal inductielijnen	tot 8
Maximale lengte van 1 lus	1000m (specifieke generator voor 650m-1000m)
Maximale helling	8% (omhoog/omlaag rijden), 10% (zijwaarts rijden)
Maximale lengte van de voer-vezels	20cm