

DeLaval nätaggregat E250M

**Art nr**

86167601

Nätaggregat E250M

DeLaval aggregat E250M är ett nätdrivet aggregat med mycket hög utgående spänning och energi. Den är lämplig för kraftig vegetation och till långa permanenta stängsel.

Aggregatet är utrustat med en utgående terminal.

E250M är konstruerat och godkänt enligt europeisk säkerhets- och radiointerferensstandard.

Indikatorer

Aggregatet är utrustat med flera kontrollampor för stängselspänning.

Fördelar

- Passar långa stängsel med kraftig undervegetation.
- Kontrollampor som visar utgående spänning.
- 3-års garanti inkl åskskada.

TEKNISKA DATA	E250M
Laddningsenergi (Joule)	25,0 J
Max utgående energi (Joule)	14,0 J
Max utgående spänning	10 600 V
Max utgående spänning vid 500 ohm	5 000 V
Energiförbrukning	35 W
Max stängsellängd	
Teoretisk	320 km
Ingen undervegetation	85 km
Lite undervegetation	40 km
Mycket undervegetation	25 km
På-/Av-knapp	Nej
Rek. antal jordspett	5 x 1,10 m
Inkl jordspett	Nej
Inkl anslutningskablar	Nej

Service rutin

Varning! Service ska utföras av auktoriserad servicetekniker. Innan service på aggregatet, se till att det är strömlöst. Kondensatorn bör laddas ur före servicearbete. Använd en isolerad skruvmejsel.

Reservdelar E250M

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 86167801 | Kretskort |
| 2. | |
| 3. 86167901 | Transformator |

